STELLIX

2026 年 11 月

PTZ 摄像机

来自佛罗里达太空海岸的 AI PTZ 摄像机







Stellix 4K20
4K60 PTZ 摄像机

Stellix 4K20 Pro
4K60 PTZ 摄像机，1/1.8 英寸传感器

Stellix 4K20 Cinema
4K60 广播级 PTZ 摄像机，4/3 英寸传感器

Stellix HD20
1080p60 PTZ 摄像机

Stellix HD20 Pro
1080p60 PTZ 摄像机，大角度云台

Stellix C4K10
紧凑型 4K PTZ 摄像机



STELLIX

4K60 PTZ 摄像机

Stellix 4K20

真正的 4K 60 帧，一台摄像机同时输出 SDI、HDMI、USB 和 IP。适合教堂、体育馆、报告厅和直播间。

4K60	SDI、HDMI、USB 3.0、IP	12×、20× 或 30× 变焦	跟踪最远 18 米

真正的 4K 60 帧

1/2.8 英寸 842 万像素传感器，经 HDMI、USB 3.0 和 IP 输出 3840×2160 60 帧。

所有输出同时工作

HDMI、SDI、USB 3.0 和 IP 同时输出。SDI 传输 1080p60，最远 100 米。

按距离选镜头

可选 12×、20× 或 30× 光学变焦镜头，另有 16× 数字变焦。

机内 AI 跟踪

实时、舞台、区域跟踪和智能构图，跟踪距离最远 18 米。

接入现有控制系统

RS232 和 RS485 支持 VISCA、Pelco-D、Pelco-P；支持 VISCA over IP 和 ONVIF；RTSP、RTMP、SRT 和 GB/T28181 推流，另有 NDI 型号。

PoE+ 一线供电

千兆以太网，PoE+ 可选。前面板 OLED 显示 IP 地址和输出格式。

订购型号

型号	光学变焦	NDI
Stellix 4K12	12×	标准
Stellix 4K12 N	12×	NDI|HX
Stellix 4K20	20×	标准
Stellix 4K20 N	20×	NDI|HX
Stellix 4K30	30×	标准
Stellix 4K30 N	30×	NDI|HX

颜色: 银色、黑色或白色. 所有型号均含 AI 跟踪。

AI 跟踪

- 实时跟踪
- 舞台跟踪
- 区域跟踪
- 智能构图

跟踪距离: 最远 18 米.



STELLIX

4K60 PTZ 摄像机，1/1.8 英寸传感器

Stellix 4K20 Pro

更大的 1/1.8 英寸传感器、4K60 和 20× 镜头，搭配快速、大角度的云台。跟踪能认出讲者，讲者回到画面时重新锁定。

4K60	1/1.8 英寸传感器	水平 ±170°，最高 100°/s	重识别讲者

更大传感器，4K60

1/1.8 英寸 842 万像素传感器，3840×2160 60 帧，信噪比 55 dB，适合光线较暗的场所。

讲者回来，重新锁定

重识别依据体型、外观和服装跟踪讲者，讲者回到画面时重新锁定。

HDMI 2.0 和 3G-SDI

HDMI 无压缩 4K60，3G-SDI 1080p60（1080p30 下最远 150 米），另有 USB 和 IP 码流。

后排也能拉近 20×

6.25–125 mm，水平视角 60° 至 3.5°，另有 16× 数字变焦。

快速大角度云台

水平 ±170°，最高 100°/s；垂直 −30° 至 +90°；255 个预置位，精度 0.1°。

NDI|HX2 和 Dante AV-H 选配

可选 NDI|HX2 或 Dante AV-H 网络视频。标配 SRT、RTSP、RTMP(S) 和 ONVIF，支持 PoE+ 供电。

订购型号

型号	光学变焦	NDI
Stellix 4K20 Pro	20×	标准
Stellix 4K20 Pro N	20×	NDI|HX

所有型号均含 AI 跟踪。

AI 跟踪

讲者跟踪	
重识别	

跟踪距离: 未标明.



STELLIX

4K60 广播级 PTZ 摄像机，4/3 英寸传感器

Stellix 4K20 Cinema

4/3 英寸 2000 万像素传感器配 20× 镜头，具备 12G-SDI、内置 ND 滤镜、Tally 灯、Genlock 和 FreeD。适合直播间、体育场馆、剧院和大型教堂。

4/3 英寸 2000 万像素	12G-SDI 4K60	内置 ND 滤镜	Tally、Genlock、FreeD

4/3 英寸传感器

2000 万像素 4/3 英寸传感器输出 4K 60 帧，信噪比 55 dB。

20× 真 4K 镜头

9.79–186.5 mm，水平视角 71° 至 4.05°，支持 EIS 防抖。

内置 ND 滤镜

关、1/4、1/16 和 1/64 四档，摄像机可按光线自动切换。

广播级接口

12G-SDI、3G-SDI 和 HDMI 2.0，Genlock 和时间码输入，两路 XLR 输入，以及 Micro SD 卡槽。

前后 Tally 灯

前 2 后 1 的红绿双色 Tally 灯，直观显示在线状态。

支持虚拟演播室

FreeD 向三维制作软件发送水平、垂直、变焦、对焦和光圈数据。内置 NDI|HX2 和 Dante AV-H；完整 NDI、Dante AV Ultra、HDBaseT、ST 2110 和 SDVOE 可选配。

订购型号

型号	光学变焦	NDI
Stellix 4K20 Cinema	20×	内置

所有型号均含 AI 跟踪。

AI 跟踪

讲者跟踪
重识别
人脸识别

跟踪距离: 未标明.



STELLIX

1080P60 PTZ 摄像机

Stellix HD20

SDI、HDMI、USB 和 IP 全部 1080p60 输出，镜头选择和 AI 跟踪与 4K 型号相同。SDI 系统的主力机型。

1080p60	SDI、HDMI、USB 3.0、IP	12×、20× 或 30× 变焦	最大 13.8 W

全高清 60 帧

1/2.8 英寸 207 万像素传感器，1920×1080 60 帧，支持 2D 和 3D 降噪。

SDI、HDMI、USB 和 IP

四路输出同时工作。SDI 传输 1080p60，最远 100 米。

按距离选镜头

可选 12×、20× 或 30× 光学变焦镜头，另有 16× 数字变焦。

机内 AI 跟踪

实时、舞台、区域跟踪和智能构图，跟踪距离最远 18 米。

接入现有控制系统

RS232 和 RS485 支持 VISCA、Pelco-D、Pelco-P；支持 VISCA over IP 和 ONVIF；RTSP、RTMP、SRT 和 GB/T28181 推流，另有 NDI 型号。

低功耗，PoE+ 可选

最大功耗 13.8 W。以太网 PoE+ 可选，前面板显示 IP 地址。

订购型号

型号	光学变焦	NDI
Stellix HD12	12×	标准
Stellix HD12 N	12×	NDI|HX
Stellix HD20	20×	标准
Stellix HD20 N	20×	NDI|HX
Stellix HD30	30×	标准
Stellix HD30 N	30×	NDI|HX

颜色: 银色、黑色或白色. 所有型号均含 AI 跟踪。

AI 跟踪

- 实时跟踪
- 舞台跟踪
- 区域跟踪
- 智能构图

跟踪距离: 最远 18 米.



STELLIX

1080P60 PTZ 摄像机，大角度云台

Stellix HD20 Pro

全高清 60 帧，内置 NDI|HX2，搭配快速大角度云台。跟踪能认出讲者，可选 12×、20× 或 30× 变焦。

1080p60	内置 NDI|HX2	水平 ±170°，最高 100°/s	重识别讲者

全高清 60 帧

1/2.8 英寸 207 万像素传感器，2D 和 3D 降噪，信噪比 55 dB。

每台都内置 NDI|HX2

网络支持 NDI|HX2、SRT、RTSP、RTMP(S) 和 ONVIF，无需另购 NDI 版本。

讲者回来，重新锁定

重识别依据体型、外观和服装跟踪讲者，讲者回到画面时重新锁定。

快速大角度云台

水平 ±170°，最高 100°/s；垂直 −30° 至 +90°；255 个预置位，精度 0.1°。

按距离选镜头

12×（72.5° 广角）、20× 或 30× 光学变焦。

四路输出和本地录制

HDMI、3G-SDI、USB 3.0 和 IP 同时输出，并可本地录制，无需 NVR。

订购型号

型号	光学变焦	NDI
Stellix HD12 Pro	12×	内置
Stellix HD20 Pro	20×	内置
Stellix HD30 Pro	30×	内置

所有型号均含 AI 跟踪。

AI 跟踪

讲者跟踪
重识别

跟踪距离: 未标明.



STELLIX

紧凑型 4K PTZ 摄像机

Stellix C4K10

紧凑静音的 4K 机身，67.5° 广角。专为会议室、教室和课程录制设计，提供 USB、HDMI 和千兆 IP。

4K30	67.5° 广角	USB 3.0 即插即用	跟踪 6–7 米

紧凑机身里的 4K

1/2.8 英寸 829 万像素传感器，输出 3840×2160 30 帧。

67.5° 广角

10× 光学变焦（4.32–40.91 mm），另有 16× 数字变焦。

运动安静

步进电机让低速水平和垂直转动平稳安静。

随意安装

吊装时，重力感应自动翻转画面。

讲者跟踪

实时跟踪最远 6–7 米，最多 4 个跟踪区域。在摄像机网页上点选要跟踪的人。

USB、HDMI 和千兆 IP

USB 3.0 支持 UVC 视频和 UAC 音频，HDMI 最高 4K30，10/100/1000 以太网支持 RTSP、RTMP、SRT 和 ONVIF。另有 NDI 型号。

订购型号

型号	光学变焦	NDI
Stellix C4K10	10×	标准
Stellix C4K10 N	10×	NDI|HX

颜色: 灰色. 所有型号均含 AI 跟踪。

AI 跟踪

实时跟踪
区域跟踪
点选目标

跟踪距离: 6–7 米（实时跟踪）.

规格对比

规格为制造商公布的数据，如有变更恕不另行通知。“未标明”表示规格书未给出该数据。

STELLIX

左侧标记：该行各型号不同

规格	Stellix 4K20 4K60 PTZ 摄像机	Stellix 4K20 Pro 4K60 PTZ 摄像机，1/1.8 英寸传感器	Stellix 4K20 Cinema 4K60 广播级 PTZ 摄像机，4/3 英寸传感器
图像			
传感器	1/2.8 英寸 CMOS，842 万像素	1/1.8 英寸 CMOS，842 万像素	4/3 英寸 CMOS，2000 万像素
最高分辨率	3840×2160，60 帧/秒	3840×2160，60 帧/秒	3840×2160，60 帧/秒
最低照度	0.5 lux（F1.8，AGC 开）	0.5 lux（F1.8，AGC 开）	0.5 lux（F1.8，AGC 开）
信噪比	> 50 dB	⩾ 55 dB	⩾ 55 dB
降噪	2D 和 3D	3D	3D
白平衡	自动、手动、一键、指定色温（2400–7100 K）	自动、室内、室外、一键、手动、VAR	自动、手动、室内、室外、一键、VAR
曝光	光圈和快门：自动或手动	快门 1/30–1/10000 秒；背光补偿	快门 1/30–1/10000 秒；背光补偿
ND 滤镜	*未标明*	*未标明*	内置：关、1/4、1/16、1/64，可根据环境光自动切换
图像防抖	*未标明*	*未标明*	EIS 电子防抖
镜头			
光学变焦	12×、20× 或 30×	20×	20×
焦距	12× 4.1–49.2 mm · 20× 5.05–91.49 mm · 30× 5.2–148.4 mm	6.25–125 mm	9.79–186.5 mm
水平视角	12× 70.4°–6.72° · 20× 60.04°–3.81° · 30× 58.1°–2.14°	60°–3.5°	71°–4.05°
垂直视角	*未标明*	35.7°–2.0°	39.6°–2.2°
光圈	12× F1.8–2.68 · 20× F1.8–2.9 · 30× F1.3–4.8	F1.58–F3.95	F2.8–F4.5
数字变焦	16×	16×	16×
对焦	自动、手动、一键	*未标明*	*未标明*

规格对比（续）

STELLIX

左侧标记：该行各型号不同

规格	Stellix 4K20 4K60 PTZ 摄像机	Stellix 4K20 Pro 4K60 PTZ 摄像机，1/1.8 英寸传感器	Stellix 4K20 Cinema 4K60 广播级 PTZ 摄像机，4/3 英寸传感器
视频输出			
输出接口	HDMI, SDI, USB 3.0, IP	HDMI, 3G-SDI, USB, IP	HDMI, 12G-SDI, 3G-SDI, USB 3.0, IP
HDMI	最高 4K60	HDMI 2.0，最高 4K60	HDMI 2.0，最高 4K60
SDI	1080p60，最远 100 米	3G-SDI 最高 1080p60；1080p30 下最远 150 米	12G-SDI 最高 4K60；3G-SDI 最高 1080p60
IP 主码流	最高 4K60	最高 3840×2160，60 帧/秒	最高 3840×2160，60 帧/秒
USB 视频	USB 3.0：MJPG/H.264/H.265 最高 4K60；YUY2/NV12 最高 1080p30	USB 2.0 Type-A（主机或设备模式）：H.264 和 MJPEG 最高 2160p30；YUY2 最高 1080p5	USB 3.0 Type-C：H.264、H.265 和 MJPEG 最高 2160p60；YUY2 最高 1440p30
编码	H.264, H.265	H.265, H.264, MJPEG	H.264, H.265, MJPEG
码率	64–40960 kbps，CBR 或 VBR	主码流 32–51200 kbps，子码流 32–20480 kbps；CBR 或 VBR	32–81920 kbps，CBR 或 VBR
网络与控制			
以太网	1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
以太网供电	PoE+ 可选	PoE+（802.3at）	PoE++
流媒体协议	RTSP, RTMP, SRT, GB/T28181	SRT, RTSP, RTMP(S), HTTP, GB/T 28181, multicast	SRT, RTSP, RTMP(S), HTTP(S), GB/T 28181, multicast
IP 控制	ONVIF, VISCA over IP	ONVIF	ONVIF
NDI	可选 NDI 型号	NDI|HX2（选配）	内置 NDI|HX2；完整 NDI 为选配接口
其他接口	*未标明*	Dante AV-H（选配）	Dante AV-H；FreeD 虚拟演播室镜头数据；Genlock 和时间码输入（BNC）；Micro SD 卡。选配接口：完整 NDI、Dante AV Ultra、HDBaseT、SFP+（ST 2110 或 SDVOE）
串口	RS232 输入和输出，RS485	RS232 输入和输出（8 针 Mini DIN），RS485（2 针凤凰端子）	RS232 输入、RS485/422 输入、RS422 输出（均为 RJ45）
串口协议	VISCA、Pelco-D、Pelco-P；2400–115200 波特	VISCA、Pelco-D、Pelco-P（RS232 输出仅 VISCA）；RS485 最远 1200 米，RS232 最远 30 米	VISCA、Pelco-D、Pelco-P
USB 设备类	UVC 视频，UAC 音频	UVC 1.1–1.5 视频（支持 PTZ 控制），USB 音频	UVC 1.1 视频（支持 PTZ 控制），USB 音频

规格对比（续）

STELLIX

左侧标记：该行各型号不同

规格	Stellix 4K20 4K60 PTZ 摄像机	Stellix 4K20 Pro 4K60 PTZ 摄像机，1/1.8 英寸传感器	Stellix 4K20 Cinema 4K60 广播级 PTZ 摄像机，4/3 英寸传感器
音频			
音频输入	立体声 3.5 mm 线路输入	3.5 mm 线路输入和线路输出	3.5 mm 线路输入和输出；两路 XLR 输入
音频编码	AAC, G.711A	AAC, G.711A	AAC, G.711A
云台与安装			
水平 / 垂直范围	水平 ±110°，垂直 −30° 至 +90°	水平 ±170°，垂直 −30° 至 +90°	水平 ±172°，垂直 −30° 至 +120°
水平 / 垂直速度	预置位速度：水平 60°/s，垂直 30°/s	水平 1.7–100°/s，垂直 1.7–69.9°/s	水平 0.1–80°/s，垂直 0.1–60°/s；水平速度随变焦自动调整
预置位	255 个（红外遥控可调用 10 个）	255	255
预置位精度	*未标明*	0.1°	0.1°
安装与画面	*未标明*	画面翻转和冻结；重力感应自动翻转（选配）	正装或吊装；水平和垂直翻转；画面冻结；红外遥控
Tally 灯	*未标明*	*未标明*	3 个红绿双色 Tally 灯（前 2 后 1）
前面板显示	OLED：显示 IP 地址和输出格式	*未标明*	*未标明*
AI 跟踪			
跟踪模式	实时跟踪、舞台跟踪、区域跟踪、智能构图	带重识别的讲者跟踪：依据体型、外观和服装识别讲者，讲者离开画面再回来时重新锁定	AI 跟踪，结合重识别和人脸识别，依据体型、姿态和服装锁定移动目标
跟踪距离	最远 18 米	*未标明*	*未标明*
电源与机身			
电源输入	12 V DC ±10%，HEC3800 插座	12 V DC（JEITA）或 PoE+（802.3at）	12 V DC（JEITA）或 PoE++
功耗	最大 1.5 A / 18 W	最大 18 W（最大 2 A）	12 V 下最大 5 A
工作温度	*未标明*	0–40 °C	0–40 °C
尺寸	*未标明*	142 × 169 × 175 mm（宽 × 深 × 高）	205 × 237 × 272 mm
重量	*未标明*	1.5 kg	4.8 kg
颜色	银色、黑色或白色	*未标明*	*未标明*

规格对比（续）

STELLIX

左侧标记：该行各型号不同

规格	Stellix HD20 1080p60 PTZ 摄像机	Stellix HD20 Pro 1080p60 PTZ 摄像机，大角度云台	Stellix C4K10 紧凑型 4K PTZ 摄像机
图像			
传感器	1/2.8 英寸 CMOS，207 万像素	1/2.8 英寸 CMOS，207 万像素	1/2.8 英寸 CMOS，829 万像素
最高分辨率	1920×1080，60 帧/秒	1920×1080，60 帧/秒	3840×2160，30 帧/秒
最低照度	0.5 lux（F1.8，AGC 开）	0.5 lux（F1.8，AGC 开）	0.5 lux（F1.8，AGC 开）
信噪比	> 50 dB	⩾ 55 dB	> 50 dB
降噪	2D 和 3D	2D 和 3D	2D 和 3D
白平衡	自动、手动、一键、指定色温（2400–7100 K）	自动、室内、室外、一键、手动、色温	自动、手动、一键、指定色温
曝光	光圈和快门：自动或手动	快门 1/30–1/10000 秒；背光补偿	自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先；1/25–1/20000 秒
ND 滤镜	*未标明*	*未标明*	*未标明*
图像防抖	*未标明*	*未标明*	*未标明*
镜头			
光学变焦	12×、20× 或 30×	12×、20× 或 30×	10×
焦距	12× 4.1–49.2 mm · 20× 5.05–91.49 mm · 30× 5.2–148.4 mm	12× 4.1–49.2 mm · 20× 4.42–88.5 mm · 30× 4.42–132.6 mm	4.32–40.91 mm
水平视角	12× 70.4°–6.72° · 20× 60.04°–3.81° · 30× 58.1°–2.14°	12× 72.5°–6.9° · 20× 60.7°–3.36° · 30× 60.7°–2.28°	67.5°–7.6°
垂直视角	*未标明*	12× 44.8°–3.9° · 20× 34.1°–1.89° · 30× 34.1°–1.28°	*未标明*
光圈	12× F1.8–2.68 · 20× F1.8–2.9 · 30× F1.3–4.8	12× F1.8–F2.68 · 20× F1.8–F2.8 · 30× F1.8–F2.8	F1.76–F3.0
数字变焦	16×	12× 16× · 20× 16× · 30× 8×	16×
对焦	自动、手动、一键	*未标明*	自动、手动、一键

规格对比（续）

STELLIX

左侧标记：该行各型号不同

规格	Stellix HD20 1080p60 PTZ 摄像机	Stellix HD20 Pro 1080p60 PTZ 摄像机，大角度云台	Stellix C4K10 紧凑型 4K PTZ 摄像机
视频输出			
输出接口	HDMI, SDI, USB 3.0, IP	HDMI, 3G-SDI, USB 3.0, IP	HDMI, USB 3.0, IP
HDMI	最高 1080p60	最高 1080p60	最高 4K30
SDI	1080p60，最远 100 米	3G-SDI，最高 1080p60	无
IP 主码流	最高 1080p60	最高 1920×1080，60 帧/秒	最高 1080p30
USB 视频	USB 3.0：MJPG/H.264/H.265 最高 1080p60；YUY2/NV12 最高 1080p30	USB 3.0 Type-C：H.264 和 MJPEG 最高 1080p60；YUY2 最高 1080p30	USB 3.0：MJPG/H.264 最高 4K30；YUY2/NV12 最高 1080p60
编码	H.264, H.265	H.264, MJPEG	H.264, H.265
码率	64–40960 kbps，CBR 或 VBR	32–102400 kbps，CBR 或 VBR	*未标明*
网络与控制			
以太网	100 Mbps	10/100 Mbps	10/100/1000 Mbps
以太网供电	PoE+ 可选	PoE（802.3af）	可选（标准型号不带）
流媒体协议	RTSP, RTMP, SRT, GB/T28181	SRT, RTSP, RTMP(S), HTTP, multicast	RTSP, RTMP, SRT, GB/T28181
IP 控制	ONVIF, VISCA over IP	ONVIF	ONVIF, VISCA over IP
NDI	可选 NDI 型号	内置 NDI|HX2	可选 NDI 型号
其他接口	*未标明*	USB 2.0 接口、红外接收；无需 NVR 的本地录制	*未标明*
串口	RS232 输入和输出，RS485	RS232 输入和输出（8 针 Mini DIN），RS485（2 针凤凰端子）	RS232 输入，RS422
串口协议	VISCA、Pelco-D、Pelco-P；2400–115200 波特	VISCA、Pelco-D、Pelco-P（RS232 输出仅 VISCA）；RS485 最远 1200 米，RS232 最远 30 米	VISCA、Pelco-D、Pelco-P；2400–115200 波特
USB 设备类	UVC 视频，UAC 音频	UVC 1.1–1.5 视频（支持 PTZ 控制），USB 音频	UVC 视频，UAC 音频

规格对比（续）

STELLIX

左侧标记：该行各型号不同

规格	Stellix HD20 1080p60 PTZ 摄像机	Stellix HD20 Pro 1080p60 PTZ 摄像机，大角度云台	Stellix C4K10 紧凑型 4K PTZ 摄像机
音频			
音频输入	立体声 3.5 mm 线路输入	3.5 mm 线路输入和线路输出	*未标明*
音频编码	AAC, G.711A	AAC	AAC, MP3, G.711A
云台与安装			
水平 / 垂直范围	水平 ±110°，垂直 −30° 至 +90°	水平 ±170°，垂直 −30° 至 +90°	*未标明*
水平 / 垂直速度	预置位速度：水平 60°/s，垂直 30°/s	水平 1.7–100°/s，垂直 1.7–69.9°/s	*未标明*
预置位	255 个（红外遥控可调用 10 个）	255	*未标明*
预置位精度	*未标明*	0.1°	*未标明*
安装与画面	*未标明*	画面翻转和冻结	静音步进电机；吊装时重力感应自动翻转画面
Tally 灯	*未标明*	*未标明*	*未标明*
前面板显示	显示 IP 地址	*未标明*	*未标明*
AI 跟踪			
跟踪模式	实时跟踪、舞台跟踪、区域跟踪、智能构图	带重识别的讲者跟踪：依据体型、外观和服装识别讲者，讲者离开画面再回来时重新锁定	实时跟踪；区域跟踪（最多 4 个区域）；在网页上点选跟踪对象
跟踪距离	最远 18 米	*未标明*	6–7 米（实时跟踪）
电源与机身			
电源输入	12 V DC ±10%，HEC3800 插座	12 V DC（JEITA）或 PoE（802.3af）	12 V DC ±10%，HEC3800 插座
功耗	最大 1.2 A / 13.8 W	最大 12 W（最大 1.0 A）	小于 1 A
工作温度	*未标明*	0–40 °C	*未标明*
尺寸	*未标明*	169 × 142 × 164 mm（宽 × 深 × 高）	*未标明*
重量	*未标明*	1.35 kg	*未标明*
颜色	银色、黑色或白色	*未标明*	灰色

如何选择?



Stellix 4K20

需要同时在 SDI、HDMI、USB 和 IP 上获得最佳画质。



Stellix 4K20 Pro

大型场所，讲者走动频繁，需要摄像机能重新找到讲者。



Stellix 4K20 Cinema

需要电影级画质的直播间、体育场、剧院或大型教堂。



Stellix HD20

您的系统以 SDI 或全高清为主。



Stellix HD20 Pro

全高清 NDI 或 SDI 系统，讲者走动频繁。



Stellix C4K10

会议室、教室或报告厅：小巧、安静，USB 即插即用。

规格为制造商公布的数据，如有变更恕不另行通知。“未标明”表示规格书未给出该数据。 NDI 是 Vizrt NDI AB 的注册商标。Dante 是 Audinate 的商标。其他名称归其各自所有者。 Stellix PTZ 摄像机由 Olympian LED, Inc.（美国佛罗里达州泰特斯维尔）销售。中国联系主体：卓越光科技（深圳）有限公司，深圳市宝安区航城街道草围村三路15号101。

STELLIX

321-747-3220
stellixptz.com · sales@olympianled.com